

- Vhodné pro kombinaci s tepelnými čerpadly
- 4-trubkové připojení (vyjma BC 040/3)
- Nutné pro systémy s kolísajícím průtokem topné vody nebo připojení k VZT
- Doporučená velikost akumulátoru 10–20 l/kW tepelného čerpadla
- Nehodí se jako akumulátor chladu! (BC 120 je možné použít)
- Na vyžádání možno dodat s maximálním tlakem 6 bar (BC 500/6, BC 750/6)
- Dodávané včetně izolace a opláštění (BC 040 bez opláštění)



Akumulátory IVT		BC 100/3	BC 120/3	BC 300/3	BC 500/3	BC 750/3
Objem	l	100	120	300	500	750
Šířka/hloubka	mm	Ø 400	Ø 540	600	700	Ø 980
Výška	mm	1545	800	1600	1700	1830
Připojení topné vody		1" vnitřní	1" vnitřní	5/4" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní
Jímka čidla/připojení teploměru	mm	Ø 9	Ø 9	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní
Vypouštění		–	1/2" vnitřní	KK DN20	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní
Maximální povolený tlak	bar	3	3	3	3	3
Připojení elektropatrony		–	–	–	2" vnitřní	2" vnitřní
Vhodné i pro chlazení		NE	ANO	NE	NE	NE
Hmotnost bez vody	kg	47	50	77	120	140

#### Volitelné příslušenství akumulátoru:

- Elektropatrna 6 nebo 9 kW